

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

Produktname: Colour 139 Raising Rouge

Druckdatum: 24.10.2017

Art.-Nr.: 1201-139

Überarbeitet am: 24.10.2017 Version: 1.00

01: Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname: Colour 139 Raising Rouge

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: UV-GEL
(Nur von geschultem Personal anzuwenden)

Hersteller/Lieferant:

Finger Fashion Nailcare e.K.

Moltkestr. 11

D-66333 Völklingen

Tel: + 49 (0) 6898-44820 0

Fax: + 49 (0) 6898-44820 10

E-Mail: info@finger-fashion.de

02: Mögliche Gefahren:

Gefahrensymbole

Gefahrenbezeichnung

GHS 07



Achtung

GHS 09



Gewässergefährdend

Signalwort: Gefahr

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-139

Gefahrensätze

- H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H 315 Verursacht Hautreizungen
- H 317 Kann allergische Reaktionen verursachen
- H 319 Verursacht schwere Augenreizung
- H 411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Vorsorgemaßnahmen / Empfehlungen

- P 261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
- P 273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden
- P 280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
- P 305+P 351+ P 338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 333 + P 313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P 501 Inhalt speziellen Entsorgungsbehältern zuführen

03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Ingredients | CAS | EINECS | CI | % |
|---|-------------|-----------|-------|------------|
| Aliphatisches Urethan Acrylat | NA | NA | NA | 25-50 B |
| Ethoxyliertes Trimethylolpropan-Triacrylat | 28961-43-5 | 500-066-5 | NA | 10-25 C |
| 2 Hydroxyethyl Methacrylate | 868-77-9 | 212-782-2 | NA | 5-10 D |
| Isobornyl Methacrylate | 7534-94-3 | 231-403-1 | NA | 5-10 D |
| Diphenyl (2,4,6-Trimethylbenzoyl) phosphine Oxide | 75980-355-8 | 278-355-8 | NA | 1-5 E |
| Pentaerythritol tetrakis (3-mercaptopropionate) | 7575-23-7 | 231-472-8 | NA | 1-5 E |
| Pyrogene Kieselsäure hydrophob | 68611-44-9 | 271-893-9 | NA | 1-5 E |
| Farbstoff | 13463-67-7 | 236-675-5 | 77891 | 0,1-1 F |

| | | | | |
|---|------------|-----------|-------|------------|
| Farbstoff | 1309-37-1 | 215-168-2 | 77491 | 0,1-1 F |
| Farbstoff | 12227-89-3 | 235-442-5 | 77499 | 0,1-1 F |
| Farbstoff | 6408-72-6 | 229-066-0 | 62025 | 0,1-1 F |
| Polyacrylate in 1-Methoxy-2-2 Propanol acetate | NA | NA | NA | <0,1 G |
| Dispergiermittel | NA | NA | NA | <0,1 G |
| Butylhydroxytoluol | NA | NA | NA | <0,1 G |
| Methoxyprpylacetat | NA | NA | NA | <0,1 G |

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-139

04. Erste-Hilfe-Massnahmen

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen, gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt.

Unverzüglich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen.

Sofort Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt konsultieren.

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ärztliche Hilfe ist erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf die Einwirkung des Produktes auf der Haut, Augen oder Einatmen seiner Dämpfe zurückzuführen sind.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung

Atenschutzgerät und Vollschutzanzug tragen.

Geeignete Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Ungeeignete Löschmittel

Wasser

Weitere Angaben

Gefährdete Behältnisse mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände sind sicher zu entsorgen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Zündquellen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz tragen.

EX Schutz beachten.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 1201-139

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation /Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Raumbelüftung, Luftabsaugung/ Frischluftzufuhr sorgen.

Brand und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerräume/Behälter

Nur in Originalgebinde aufbewahren.

Nur zu ca. 90% füllen, da Sauerstoff (Luft) zur Stabilisierung erforderlich ist.

Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene Lagertemperatur: nicht > 25°C.

Bei o. g Lagerbedingungen ist über 3 Jahren haltbar.

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz

Handschuhe aus Neopren (kein Latex) verwenden.

Vor jeder erneuten Verwendung auf Dichtheit prüfen.

Augenschutz

Dichtsitzende Schutzbrille mit Seitenschutz.

Körperschutz

Bei Handhabung größerer Mengen: Gesichtsschutz, chemikalien-beständige Stiefel und Schürze tragen.

Atemschutz

Bei geringer Belastung Atemfiltergerät nach DIN verwenden.

Bei längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Von Nahrungsmittel, Getränken, fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-139

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Vorbeugender Hautschutz durch Schutzsalben.
Ansonsten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.
Betriebsanweisungen und Sicherheitsunterweisungen beachten.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Form: | gelartig |
| Farbe: | altrosa |
| Geruch: | charakteristisch |
| Schmelzpunkt: | NA |
| Siedepunkt: | NA |
| Flammpunkt: | NA |
| Zündtemperatur: | NA |
| Explosionsgrenze: | untere NA obere NA |
| Dampfdruck: | NA |
| Dichte: | NA |
| Brechungsindex[20°C]: | NA |
| Löslichkeit : | in Methanol, Ethanol |
| Löslichkeit im Wasser: | nein |
| Viskosität [mPas/60°C]: | NA |
| SZ [mgKOH/g]: | NA |

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen

In Gegenwart von Radikalbildnern (Peroxide), reduzierenden Substanzen, Schwermetallionen sind Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-139

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, ätzende Dämpfe/Gase.

11. Toxikologische Angaben

Primäre Reizwirkung:

An der Haut

Reizt Haut und Schleimhäute.

Am Auge

Reizwirkung.

Sensibilisierung

Hautsensibilisierung möglich.

Erfahrungen am Menschen

Es liegen keine spezifischen Ergebnisse vor

Zusätzliche toxikologische Hinweise

Keine Hinweise auf Mutagenität.

Keine Hinweise auf Kanzerogenität.

Keine Hinweise auf Gentoxizität.

Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität.

Keine Hinweise auf Phototoxizität.

12. Umweltbezogene Angaben

Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Werte vor.

Wassergefährdungsklasse

1 (Selbsteinstufung)

Fischtoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 1201-139

Algentoxizität

Es liegen keine Werte vor.

Allgemeiner Hinweis

Eindringen in Grundwasser, Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung**Produkt**

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wie Hausmüll entsorgt werden.

EWC-Abfallschlüssel

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

07 02 08 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen
andere Reaktions- und Destillationsrückstände.

14. Angaben zum Transport**Landtransport ADR/RID**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| UN-Nr. | 1247 |
| Gefahrenkennzeichen(Kemlerzahl) | |
| Bezeichnung des Gutes: | Aliphat. Acrylate |

Binnenschifftransport ADN/ADR

| | |
|------------------------|-------------------|
| UN-Nr. | 1247 |
| ADN/R-Klasse | |
| Bezeichnung des Gutes: | Aliphat. Acrylate |

Seeschifftransport IMDG/GGV See

| | |
|------------------------|-------------------|
| UN-Nr. | 1247 |
| Bezeichnung des Gutes: | Aliphat. Acrylate |

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-139

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

| | |
|------------------------|-------------------|
| UN-Nr. | 1247 |
| Bezeichnung des Gutes: | Aliphat. Acrylate |

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien /GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

| | | |
|--------|---|--------------------|
| GHS 05 |  | Ätzend |
| GHS 07 |  | Achtung |
| GHS 09 |  | Gewässergefährdend |

| | |
|-------|---|
| H 302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken |
| H 315 | Verursacht Hautreizungen |
| H 317 | Kann allergische Reaktionen verursachen |
| H 319 | Verursacht schwere Augenreizung |
| H 411 | Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |

Vorsorgemaßnahmen / Empfehlungen

| | |
|-------|---|
| P 261 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden |
| P 273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden |
| P 280 | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen |

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) 1907/2006
1201-139

- P 305+P 351+ P 338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P 333 + P 313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P 501 Inhalt speziellen Entsorgungsbehältern zuführen

Wassergefährdungsklasse : WGK : 1 (Selbsteinstufung)

Beschäftigungsbeschränkung: Für Jugendliche beachten
Für werdende Mütter und stillende Mütter beachten

16. Sonstige Angaben

Das Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Die Angaben dienen ausschließlich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Empfänger /Anwender unserer Produkte haben die geltenden Bestimmungen und Gesetze in eigener Verantwortung zu beachten. Für den Inhalt kann keine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer, übernommen werden.